

水素燃料電池 H2E[®]シリーズ



～ 水素燃料電池を用いた革新的な非常用電源システム ～

- BCP対策非常用電源
- ポータブル/リモート地での電源として

- 容易なメンテナンス
- 高い経済性

H2E[®]シリーズ バリエーション

水素燃料電池 E-2500



E-2500 仕様

最大出力：2500W
直流電圧：24/48V
水素消費：30slpm @2500W
外形寸法：W542×D610×H356(mm)

E-2500 2台による
5kWシステム設置例



水素燃料電池 E-1100



E-1100 仕様

最大出力：1100W
直流電圧：24/48V
水素消費：13slpm @1000W
外形寸法：W438×D610×H180(mm) (横型)
外形寸法：W476×D187×H686(mm) (縦型)

水素燃料電池 E-2200x



E-2200x 仕様

最大出力：2200W
直流電圧：24/48V
水素消費：27slpm @2200W
外形寸法：W542×D610×H356(mm)

水素燃料電池 E-200




E-200 仕様

最大出力：200W
直流電圧：12/24/48V
水素消費：3slpm @定格電流
外形寸法：W438×D476.3×H86.4(mm)

移動体用燃料電池



15~125kW (4機種)
ご要望事項をご相談ください



AF-EFE30H

AF-EFE30H 仕様

- 本体 (水素発生器内蔵型)
最大出力：30W (最大100W)
リチウムイオン電池内蔵
(ポータブル電池として利用可)
出力電圧：DC24V
外形寸法：W250×D361×H300(mm)
本体重量：8kg
 - インバーター
出力電圧：AC100V, DC5V(USB)
- ◆100Vコンセントからも充電できます

- 非常用・常用電源として、屋内および屋外への設置が可能 (寒冷地対応可)
- 柔軟な設定が可能な自動運転、遠隔監視が可能
- 完全パッケージ化によりメンテナンス・維持管理コストを大幅に低減
- 移動体用に特化した燃料電池もご相談ください

発売元

ヤマト・H2Energy Japan株式会社

〒532-0011
大阪市淀川区西中島4丁目2番26号
TEL: 06-7656-1825 FAX: 06-7656-2190
E-mail: welcome@yh2ej.com HP: <http://www.yh2ej.co.jp>

代理店

